



Bruno Willi


Akustik- und Beleuchtungstechnik

5027 Herznach

079 716 10 23

[contact@bruno-willi.ch](mailto:contact@bruno-willi.ch) [www.bruno-willi.ch](http://www.bruno-willi.ch)

## Effekte, Diverses, Zubehör





Artikel / Bild / Zustand	Bezeichnung	Menge	Preis pro Stück
<b>416</b>  <b>Gebraucht</b>	<b>Nebelmaschine Look Viper NT mit Schlauchanschluss</b> Die VIPER NT vereinigt neueste digitale Technologie mit bewährter Technik und Leistungsfähigkeit. Die VIPER NT ist serienmäßig über DMX 512 ansteuerbar. Die Verbindung wird über ein 5pol-XLR-Kabel hergestellt. Die DMX-Startadresse wird über die Folientastatur eingestellt und abgespeichert. Sie bleibt auch gespeichert, wenn das Gerät vom Netz getrennt wird. Analog (0 - 10 V) kann das Gerät sowohl über ein Pult oder optional über XLR-Remote bedient werden. Hier werden die Verbindungen über 3pol-XLR-Kabel gesteckt. Ein Stand-alone-Betrieb ist ebenfalls möglich. Hierbei wird die Nebelmenge direkt am Gerät eingestellt. Durch kurzes Auslösen der Start-Taste nebelt das Gerät selbständig. Ein permanentes Drücken der Start-Taste wird somit überflüssig. <b>Integrierter Timer</b> Mit dem integrierten Timer lassen sich Nebelzeit in Sekunden, Pausenzeit in Minuten sowie Outputmenge in % exakt einprogrammieren. <b>Folientastatur</b> Die Folientastatur mit Leuchtziffernanzeige und gut erkennbaren Symbolen erlaubt eine unkomplizierte Bedienung durch einfache Menüführung. Sie bietet zudem Schutz vor Verschmutzung der Bedienelemente. <b>Feinste Einstellung der Ausstoßmenge</b> Digitale Technologie ermöglicht die Feinstregulierung der Pumpe. In 1%-Schritten kann die Ausstoßmenge von 0 - 99% eingestellt werden. Von der kleinsten Nebelwolke bis hin zum dichten Dauernebel kann jeder gewünschte Effekt problemlos erzeugt werden. Dadurch ist ein Einsatz sowohl in kleineren Locations als auch in Hallen möglich. <ul style="list-style-type: none"><li>• Starker Ausstoß</li><li>• Nebelmenge in 1%-Schritten von 0 - 99% einstellbar</li><li>• Dauernebel</li><li>• Problemloses Wechseln des Kanisters durch Quick-Out-Schnellkupplung</li><li>• Herstellung und Service in Deutschland</li></ul> Funktionsprinzip :Verdampfer-Nebelmaschine Heizleistung : 1300 Watt Versorgungsspannung :230 V / 50 Hz 120 V / 60 Hz Aufheizzeit : ca. 7 Min. Fluidverbrauch: bei max. Ausstoss 120 ml/Min. bei Dauernebel 35 ml/Min. Fassungsvermögen Fluidbehälter : 5 Liter Nebelausstoss : in 99 Stufen einstellbar Ausstoßweite : max. 15 m Temperatur-Regelung Mikroprozessorgesteuert Überhitzungsschutz Heizblock/Thermostat, Pumpe/Temperaturschalter Maße (L x B x H) 47 x 23 x 24 cm, 8,3Kg	1	685.00

<p>711</p>  <p>Neu</p>	<p><b>Look Hängeset für Nebelmaschine</b></p> <p>Hängebügel/Fluidauffangwanne kombiniert für  <b>Unique 2/2.1, Viper nt, Viper 2.6</b>          Ohne Maschine !</p>	<p>1</p>	<p>69.00</p>
<p>25</p>  <p>Gebraucht, Occasion</p>	<p><b>Nebelmaschine Fogger F-450</b></p> <p>Sehr starke Maschine 1000 Watt          Mit Analog Steuergerät</p>	<p>1</p>	<p>100.00</p>
<p>283</p>  <p>Neu</p>	<p>Vollverstellbarer Kombiklettergurt GFP30          Komplett-Set im Tragetasche          Eigengewicht Gurtgeschirr 1.000 Gramm M-XL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gurtgeschirr P30, Grösse M-XL</li> <li>• Absturzsicherung mit Shock-Absorbierung LB101</li> <li>• Länge 2m einseitig mit Karabinerhaken</li> <li>• Einseitig mit Baugerüsthaken</li> <li>• Tragetasche</li> <li>• Eigengewicht Gurtgeschirr 1.000 g</li> <li>• Gemäss EN-361-Norm</li> <li>• Brust-Befestigungsvorrichtung, Rücken-Befestigungsvorrichtung, Brustgurt</li> <li>• Regulierbare Beingurte und regulierbare Schultergurte.</li> <li>• Max. Tragegewicht 300 kg</li> </ul> <p>Listen-Preis: CHF 367.00 . Gewicht: 2.40 kg</p>	<p>1</p>	<p>145.00</p>
<p>740</p>  <p>Gebraucht</p>	<p><b>LED-Supra – Effekt, Contest</b></p> <p>Disco-Effekt          392 LED's (224rot, 63grün, 105blau)          9-DMX Canal Steuerung          Oder mit Musiksteuerung mit eingebautem Mic.</p> <p>Grösse: 280x251x240mm          Gewicht: 5,5kg</p>	<p>1</p>	<p>98.00</p>


<p><b>799</b></p>  <p><b>Neu</b></p>	<p><b>G-QUICK für Laststangen Ø 50 - 60 mm Schwarz, Tragkraft 3kg</b></p> <p>Patentiertes Vorhangbefestigungssystem, welches im Vergleich zum herkömmlichen Bindeband ein 3-4 Mal schnelleres Auf- und Abhängen von Vorhängen und Kulissen ermöglicht.</p> <p>Der neue G-Quick ermöglicht eine deutliche Zeiterparnis und damit Effektivitätssteigerung.</p> <p>Ein G-QUICK besteht aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Kunststoffclip</li> <li>-Haltekugel</li> <li>-Gummiseil</li> <li>-Gurtbandschlaufe</li> </ul> <p>Der einteilige Kunststoffclip ermöglicht mit seiner Filmscharnier-Technik die Befestigung an den Vorhangösen und ist mit einem Haltestift versehen, der beim Schließen deutlich hörbar einrastet. Zum Öffnen wird die vorstehende Nase nach oben geschoben. Die Clip-Hälften sind unterschiedlich lang, um den Öffnungsprozess zu erleichtern. Die Haltekugel gibt es in den Farben schwarz oder rot (zur Markierung der Vorhangmitte). Die Rundungen erleichtern das Überstreifen und Lösen der Gummiseilschlaufe. Der Gummiseilknoten ist in der Haltekugel versenkt.</p>	50	2.70
<p><b>800</b></p>  <p><b>Neu</b></p>	<p><b>Befestigungsmittel EASYFIX</b></p> <p>Aus Nylon, glasfaserverstärkt.</p> <p>Gesamtlänge ca. 8 cm.</p>	30	1.00
<p><b>830, 832</b></p>  <p><b>Neuwertig</b></p>	<p><b>HSW 400W UV-Strahler</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gebündelter Strahl</li> <li>- Mit HSW 400 E40 Blacklight</li> </ul> <p>Abmessung 355x355x305mm Gewicht 9kg</p>	2	89.50

 <p><b>Neu: Demo-Gerät</b></p>	<p><b>MARMITEK HDMI-UMSCHALTER CONNECT 310 UHD 4K4K HDMI Switcher</b></p> <p>An den Switcher von Mermitek können Sie einen Fernseher oder Projektor anschliessen und auf bis zu drei HDMI Geräte ausgeben. Hohe Auflösung und tolle Soundübertragung Mit dem Switcher können Sie Inhalte mit einer Auflösung von UltraHD (4K), FullHD (1080p) und 3D-Daten abspielen. Das Gerät unterstützt HD Audiosysteme und alle anderen gängigen Audioformate.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3x Inputs, 1x Outputs</li> <li>• Inklusive Fernbedienung</li> <li>• Unterstützt alle gängigen Audioformate</li> <li>• Maximale Auflösung: UltraHD</li> <li>• Unterstützt 3D-Formate</li> </ul>	1	28.50
<p><b>860</b></p> 	<p><b>Stativ zu Kamera, etc Star 700</b></p>	1	25.00
<p><b>758</b></p> 	<p><b>Halogenlampentrafo 50-225W 12V Osram, Halotronic HTL 225/230-240V</b></p>	2	39.00
<p><b>680</b></p>  <p><b>Demogerät</b></p>	<p><b>Panasonic Digital Link Switcher ETY-FB200G</b></p> <p>Digital Link Switcher/Transmitter-Box zum Betreiben bis zu zwei Projektoren mit Digital Link</p>	1	1050.00
<p><b>679,794,684, 682,717,793</b></p> 	<p><b>Projektor Sanoy PLC-XT25, 4500Ansi XGA 1024x768 Auflösung</b></p> <p>Mit Standart Objektiv LENS-W10 1.23-1.62:1 Mit Zoom Objektiv LENS-T10 2.12-3.39:1 Mit Flightcase Bull-Cases Mit Deckenhalterung Mit Reserve Lampe</p> <p>Anschlüsse: DVI-D mit HDCP in D-sub 15 pin in und out 5 x BNC RGBHV in S-Video in Cinch Video in RS232C Din 8pin in USB Typ B</p> <p>Projektor Betriebszeit: ... Stunden Lampen Betriebszeit: ... Stunden</p>	1	980.00

<p><b>828</b></p> 	<p><b>Look Unique 2.1 Dunsterzeuger</b>  Version 2.1  minimale Aufheizzeit von nur 60 Sekunden  Pumpe und Lüfter getrennt voneinander in 99 Stufen regelbar, dadurch regelbarer Output (vom feinsten Haze bis zum nebelähnlichen Effekt)  integrierter, leistungsstarker Lüfter, garantiert schnelle, homogene Verteilung des Hazes im Raum  die Geräuschentwicklung konnte soweit reduziert werden, dass das Gerät nun auch bei Anwendungen seinen Einsatz findet, bei denen Nebengeräusche unerwünscht und störend sind  serienmäßig DMX Anschluss  Konfiguration von Lüfter und Pumpe sowie Einstellen der DMX-Startadresse mittels Tasten am Gerät  Steuerung DMX-, Analog- (0-10V) und Stand-alone-Betrieb möglich  geringer Fluidverbrauch: 2 l Kanister ausreichend für bis zu 50 Stunden Dauerbetrieb  Funktionsprinzip: Dunsterzeuger ohne Kompressor  Heizleistung: 1500 Watt  Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz  Aufheizzeit: ca. 60 s  Fassungsvermögen des Fluidbehälters: 2 l  Integrierter Lüfter &gt; 6000 l / min.  Maße (L x B x H) 430 x 215 x 260 mm  Gewicht ohne Kanister ca. 7 kg  Bitte verwenden Sie für dieses Gerät nur das <b>original Unique Fluid</b> von Look. Andere Fluide führen zum Verstopfen des Gerätes.</p>	<p>2</p>	<p>735.00</p>
<p><b>714</b></p> 	<p><b>Rohrmotor CoolSun CS45-40/12</b>  Sehr starker Motor  Länge 65cm  40Nm , 12 rpm , 26 turns  220/240V 50Hz , 200W , IP44  Mit Zubehör für Sonnenstorenrohr.  <b>War nur ganz kurze Zeit im Einsatz</b></p>	<p>1</p>	<p>95.00</p>
<p><b>75</b></p> 	<p><b>Funkgeräteset Midland G7 XTR PMR 446</b>  Professionelles Dual-Band-Funkgeräte-Paar,  <b>Akkupackete müssen demnächst ersetzt werden.</b>  Kofferset, bestehend aus 2 Funkgeräten mit Gürtel-Clips, 2 Clip-Mikrofonen mit Ohrhörern, Ladegeräte für 2 Funkgeräte, 2 Akkupacks</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 8 PMR-Kanäle 446 MHz</li> <li>▪ 69 LPD-Kanäle 433 MHz</li> <li>▪ Boost-Funktion für große Reichweiten</li> <li>▪ Hohe Betriebsbereitschaft durch leistungsfähige Akkus</li> <li>▪ Manueller Sprechmodus (PTT) oder Freisprechmodus (VOX)</li> <li>▪ Monitorfunktion</li> <li>▪ Automatische Rauschunterdrückung (Squelch)</li> <li>▪ Kanalsuchlauf (SCAN)</li> <li>▪ CTCSS-Kennungstöne</li> <li>▪ Zweikanalüberwachung (Dual Watch)</li> <li>▪ Vibracall-Funktion</li> <li>▪ Tastensperre</li> <li>▪ LCD mit Hintergrundbeleuchtung</li> <li>▪ Lieferung im robusten Hartschalen-Koffer</li> </ul>	<p>2</p>	<p>135.00</p>

<p><b>210</b></p> 	<p><b>NETGEAR Switch JFS524, 24 Port</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ports : 24 x 10/100</li> <li>• Bauform : Desktop / Rackmount</li> </ul>	1	45.00
<p><b>437</b></p> 	<p><b>Netgear Switch FS105, 5 Port</b></p> <p>Ports : 5 x 10/100 Mit Netzteil</p>	3	10.00
<p><b>?</b></p> 	<p><b>8-Port-Patchfeld/Patchpanel</b></p> <p>für die Netzwerkinstallation.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kategorie 6 (Cat 6), 10/100/1000 MBit/s</li> <li>• 8 x RJ45-Buchse</li> <li>• Voll geschirmte Ausführung mit Kabel-Zugentlastung</li> <li>• LSA-Anschlusstechnik</li> <li>• Farbcodes nach EIA/TIA 568 A/B zur besseren Orientierung auf Platine gedruckt</li> <li>• Erdungsanschluss</li> <li>• Abmessungen 160 x 44 x 110 mm</li> <li>• Gewicht 600 g</li> </ul>	1	20.00
<p><b>714E</b></p> 	<p><b>Funkempfänger RC006</b></p> <p>Für Rohrmotor, etc</p>	1	75.00

<p><b>774/792</b></p>  <p><b>Gebraucht Betriebsstunden 130 Std.</b></p>	<p><b>Panasonic PT-DX100E 1-Chip-DLP-Projektor</b></p> <p>Mit Truss Halterung für FD/HD44</p> <p>Ohne Obejektive</p> <p>Genießen Sie kräftige Farben und hochflexible Projektorteknik Neuer dynamischer RGB-Booster und Vivid Colour Control für exzellente Bildqualität</p> <p>Dual-Lampensystem mit Lampen-Relais-Modus für Dauerbetrieb Staubdichter optischer Block (filterlos)</p> <p>10.000 lm Helligkeit XGA-Auflösung (1.080 x 768 Pixel) Kontrastverhältnis 10.000:1 (im Kontrastmodus „high“) Randschärfenüberblendung Farbabgleich Dynamischer RGB-Booster DIGITAL LINK 3D-fähig</p> <p>Unser innovatives Dual-Lampensystem mit neuer Lampe trägt zur kompakten Gestaltung des Gehäuses bei und bietet bei Stromversorgung mit 220–240 V AC eine Helligkeit von 10.000 lm. Im Lampen-Relais-Modus kann das Gerät auch bei Ausfall einer Lampe unterbrechungsfrei weiterlaufen und gewährleistet so den Dauerbetrieb.</p> <p>Der dynamische RGB-Booster von Panasonic sorgt für hervorragende Farbwiedergabe und Helligkeit und trägt so zur hohen Bildqualität bei. Der Detail Clarity Processor 3 verleiht Bilddetails mehr Schärfe und Tiefe.</p> <p>Die dynamische Blende des Projektors erzielt mit einer szenenabhängigen Blendensteuerung ein bemerkenswertes Kontrastverhältnis von 10.000:1, ohne die Helligkeit zu verringern. So entstehen tiefe, volle Schwarztöne, und die Bildstruktur gewinnt an Detailreichtum.</p> <p>Eine staubgeschützte optische Baugruppe verhindert das Eindringen von Staub und erhält so die hohe Bildqualität. Zudem verfügt das Gerät über ein neues Kühlsystem mit Wärmeabfuhr-Baugruppe und Heat Pipe. Diese Merkmale reduzieren den Verschleiß und steigern damit die Wartungsintervalle und Zuverlässigkeit des Gerätes. Gemeinsam mit dem langen Lampenwechselzyklus von bis zu 3.000 Stunden ergeben sich günstige Gesamtbetriebs- und Wartungskosten.</p> <p>Die Kompatibilität mit DIGITAL LINK erleichtert die Systemintegration, denn HDMI sowie unkomprimierte Video-, Audio- und Steuerungssignale können über ein einziges LAN-Kabel übertragen werden.</p>	1	10050.00
--	--	---	----------

<p><b>662</b></p>  <p>Gebraucht</p>	<p><b>Trussaufsatz</b></p> <p>2-punkt Hängeadapter FD/HD 250kg</p>	2	60.00
--	--	---	-------

<p><b>819</b></p> 	<p><b>HDMI-HDBaseT Extender 70m HD / 40m 4K / PoH</b>  Verlängert HDMI-Signale bis zu 70m über ein einzelnes CAT-Kabel  Unterstützt 4K UHD Video-Auflösung bis zu 40m  3D kompatibel  Bidirektionale IR  HDCP  Unterstützt bidirektionale PoH (Power over HDBaseT): ein einziges Netzteil am Anfang oder am Ende der Linie</p> <p>Technische Daten:  Sender:  Video Eingang: 1x HDMI  Video Ausgang: 1x HDBaseT (RJ45)  IR Eingang: 1x Klinke 3.5mm Stereo  IR Ausgang: 1x Klinke 3.5mm Mono</p> <p>Empfänger:  Video Eingang: 1x HDBaseT (RJ45)  Video Ausgang: 1x HDMI, 1x VGA  IR Eingang: 1x Klinke 3.5mm Stereo  IR Ausgang: 1x Klinke 3.5mm Mono</p> <p>Gehäuse-Abmessungen (mm) : 110 x 75 x 26  Gehäuse-Gewicht: 250g  Stromversorgung: 12 VDC / 2A, Schraubanschluss</p>	<p>1</p>	<p>285.00</p>
<p><b>644</b></p> 	<p><b>Netzwerkkabel Cat 6, 20m</b></p>	<p>2</p>	<p>15.00</p>
	<p><b>Apple Air-Port Extreme</b>  Neuwertig</p>	<p>1</p>	<p>105.00</p>
<p><b>775</b></p> 	<p><b>Panasonic Objektiv ET-DLE085</b>  <b>Weitwinkel 0,81-1.01:1</b>  Zu Projektor:  DZ870K/DZ870LK/DZ870W/DZ870LW/DW830K/DW830LK/DW830W/DW830LW/ DX100K/DX100LK/DX100W/DX100LW etc.</p>	<p>1</p>	<p>1798.00</p>
<p><b>776</b></p> 	<p><b>Panasonic Objektiv ET-DLE250</b>  <b>Zoom 2,4-3,7:1</b>  Zu Projektor:  DZ870K/DZ870LK/DZ870W/DZ870LW/DW830K/DW830LK/DW830W/DW830LW/ DX100K/DX100LK/DX100W/DX100LW etc.</p>	<p>1</p>	<p>1186.00</p>



<b>841</b> 	<b>Panasonic Objektiv ET-DLE350</b> <b>Zoom 3,7-5,6:1</b> Zu Projektor: DZ870K/DZ870LK/DZ870W/DZ870LW/DW830K/DW830LK/DW830W/DW830LW/ DX100K/DX100LK/DX100W/DX100LW etc.	1	2198.00
<b>842</b> 	<b>Panasonic Objektiv ET-DLE450</b> <b>Zoom 5,5-8,9:1</b> Zu Projektor: DZ870K/DZ870LK/DZ870W/DZ870LW/DW830K/DW830LK/DW830W/DW830LW/ DX100K/DX100LK/DX100W/DX100LW etc.	1	2198.00
<b>354</b> 	<b>Rohrhacken, für Rohre bis 50mm</b> Manfrotto AV280 120 x 70 x 30mm Sehr starke Ausführung mit m12 Schraube	16	6.00
<b>337</b> 	<b>Digital Luxmeter TES 1332</b> Lux-Messbereich max        200000 lx Lux-Messbereich min.        0,1 lx Lux-Auflösung                0,1 Lx Anzeigedisplay                LCD Batterietyp                    9V	1	115.00
<b>20</b> 	<b>Doughty Trigger Clamp schwarz</b> Für Rohrdurchmesser von 48 bis 51 mm mit Flügelmutter und M12x40 Schraube zur Befestigung großer Griff für einfache Handhabung Breite: 30 mm SWL: 200 kg Gewicht: 0,58 kg Farbe: Schwarz <b>NEU</b>	4	19.50
<b>481</b> 	<b>Kabel VGA-M / VGA-M 15m</b> Nickelverbinder 15 verbundene Pins Gefilterte Litze Ultra flexibler Schlauch für einfache Handhabung, ideal für Besprechungsräume.  Bezeichnung: VGA (HD 15) Flex - Gefiltert - Männlich / Männlich - 15m Anschluss 1: VGA Anschluss 2: VGA Geschlecht 1: Männlich Geschlecht 2: Männlich Farbe: Schwarz Länge in m: 15 Finish: Nickel	1	35.00

<p><b>677</b></p> 	<p><b>Kabel VGA-M / VGA-M 10m</b>  Nickelverbinder  15 verbundene Pins  Gefilterte Litze  Ultra flexibler Schlauch für einfache Handhabung, ideal für Besprechungsräume.</p> <p>Bezeichnung: VGA (HD 15) Flex - Gefiltert - Männlich / Männlich - 10m  Anschluss 1: VGA  Anschluss 2: VGA  Geschlecht 1: Männlich  Geschlecht 2: Männlich  Farbe: Schwarz  Länge in m: 10  Finish: Nickel</p>	<p>2</p>	<p>29.00</p>
<p><b>284</b></p> 	<p><b>2IK6RGN-CW2E - Wechselstrommotor mit Tacho, Oriental Motor</b>  Schrägverzahnte Welle für Stirnradgetriebe der GN-Serie (kann nur in Kombination mit einem Getriebe der GN-Serie von Oriental Motor verwendet werden)  Kompakte Bauform von Motor und Elektronik  Einfache Umkehr der Drehrichtung  Einfacher Anschluss und leichte Bedienung  Verzögerungsrampen für Start und Stopp getrennt intern einstellbar  Elektronischer Sofort-Stopp  Geschwindigkeitsvorgabe wahlweise über internes oder externes Potentiometer  Motor mit integriertem Überhitzungsschutz  <b>P<sub>W</sub></b>: Wellenleistung / <b>M<sub>N</sub></b>: Nennmoment bei 1200 l/min / <b>M<sub>s</sub></b>: Startmoment</p> <p><b>2GN15S - Stirnradgetriebe für IK + ES, Oriental Motor, Untersetzung 1:15</b></p> <p><b>ES02 - Drehzahlregelung für IK-Serie, Oriental Motor</b></p>	<p>1</p>	<p>235.00</p>
<p><b>552</b></p> 	<p><b>Farbfilter 713 Winter Blue 120x762cm</b></p>	<p>1</p>	<p>40.00</p>
<p><b>247</b></p> 	<p><b>Bodenstativ, 3-Bein-Ständer</b></p>	<p>10</p>	<p>16.00</p>

